GLK Szilikon felület simítószer koncentrátum

OTTO Glättmittel Konzentrat

Műszaki adatlap

Tulajdonságok:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Szuszpenzió - Homogenizálja használat előtt
- Kíméletes a bőrrel a bőrgyógyászok által tesztelt hatóanyagoknak köszönhetően
- Nem szárítja a bőrt
- Koncentrált, vízzel külön-külön hígítható a tömítőanyagtól és az alkalmazástól függően
- Megtartja a tömítőanyag felületének fényességét
- A tömítőanyag színes pigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványhoz és más természetes kövekhez

Felhasználási javaslat:

Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simításához

Technikai adatok:

Tárolási hőmérséklet /°C között] 0 / + 25
Tárolási stabilitás 23 °C-on/50 % rLf [hónapok] 12 (1)
1) Fagymentesen tárolandó

Felhasználási javaslatok:

Márvány és más természetes kövekkel kombinált felhasználáshoz az OTTO X-GLM márvány szilikon simítószert ajánljuk. Használat előtt rázza fel a palackokat és a kannákat, és homogenizálja a simítószert.

Használat előtt egy tiszta keverővel a simítószert a tartályokban fel kell keverni és homogenizálni.

A simítószereket mindig frissen és takarékosan kell használni, és szükség szerint vízzel hígítani.

Alapvetően tanácsos a simítószert a lehető legtakarékosabban használni, pl. a simítószereket könnyen megnedvesíteni, vagy a simítószert tiszta ecsettel a felületre felvinni. A simítószer nem maradhat a tömítőanyag-csuklón és a szomszédos felületeken, mivel a megszáradt

maradékokon optikai szennyeződéshez (matt/világos foltok) vezethetnek. A simítószer-maradékokat szárítás előtt tiszta vízzel el kell távolítani. Minél erősebb a hígítás, annál erősebb a fénymaradványok mattításának hajlama (a hígítási arány 1 rész koncentrátum: 3 rész víz). A szomszédos felületek felhasználása előtt, például rétegelt fák esetén előzetes vizsgálatot kell biztosítani. Az 5 literes tartályok nyelés ellenes rendszerrel vannak felszerelve.

A feldolgozás és az alkalmazás során lehetséges hatások nagy száma miatt a felhasználó mindig végezzen próba alkalmazást.

A felhasználás konkrét időpontját a tartály lenyomatából kell venni, és be kell tartani.

Szállítási forma:

	1000 ml műanyag üveg	5 liter műanyag kanna
	GLK-57	GLK-59
Csomagolási egység / doboz	**1**	**1**
Darab/Raklap	**-**	**90**

Egyéb kiszerelés kérésre.

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.

Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.

A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.

Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:

hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.