OFDDZM **Dupla vízszigetelő mandzsetta csőáttörésekhez**

SPEZIAL

OTTOFLEX®
Doppel Dehnzonenmanschette

Műszaki adatlap

Speciális dupla vízszigetelő mandzsetta, vízáttörések körüli szigetelésekhez. Elasztomer sarokszigetelő elem, teljes felületén gyapjú borítással, mindkét oldalán.
Beltéri és kültéri használatra

Tulajdonságok:

- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel
- Ideális keverőcsapok csőátvezetéseinél
- Egyszerű és gyors feldolgozás
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló
- Ellenáll az öregedésnek

Alkalmazási területek:

- Speciális elasztomer madzsetta, hüvely tágulási zónával és tömítő ajkakkal a csempe, lap és kerámia burkolatok alatti csőáttörések tartós vízzáró tömítéséhez, párás és nedves helyiségekben.
- Csőátvezetések tömítése keverőcsapknál
- Alkalmas 20-37 mm külső átmérőjű csőátvezetésekhez

Szabványok és vizsgálatok:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a ZDB és az AbP szerinti nedvességállósági osztályoknak
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Műszaki adatok:

Hossz [mm]	~ 290
Szélesség [mm]	~ 140
A kivágások közötti távolság [mm]	~ 150
Tárolási stabilitás 23 °C/50% relatív páratartalom mellett [hónapok]	24 (1)

1) Gyártási dátumtól

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel a specifikációk létrehozása előtt.

Használati utasítás:

Az OTTOFLEX® alapozóval alapozott aljzatra OTTOFLEX® folyékony fóliát / kenhető szigetelő habarcsot vigyen fel a mandzsetta elem szélességének megfelelően. Illessze bele az OTTOFLEX® Vízszigetelő mandzsettát a friss OTTOFLEX® folyékony fóliába/kenhető szigetelő habarcsba és simítsa bele teljesen az anyagba.

Az OTTOFLEX® vízszigetelő mandzsettát felragaszthatja OTTOCOLL® M 500 vagy OTTOCOLL® M 595 segítségével is. Simítsa el az átmeneteket a kitüremkedő anyagot pedig távolítsa el. A feldolgozás és az alkalmazás során előforduló hatások sokasága miatt ez a feldolgozó felelőssége végett mindig végezzen próbafeldolgozást és alkalmazást.

Szállítási formátum:

Méret Hossz x szélesség	Csőátmérő	Rendelési egység	Csomagolási egység	Rendelési kód
290x140mm	**20-37mm**	**1db**	**20db**	**OFDDZM**

Ártalmatlanítás:

A termékmaradványok kevert műanyagként a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A csomagolás (kartondobozok, fólia) újra hasznosítható anyag, ezért azt újra kell hasznosítani

Védjegyinformáció: Az EMICODE® a GEV e. bejegyzett védjegye. V. (Düsseldorf)

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.
Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.
A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is. Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többit illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a http://www.otto-chemie.de oldalon

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com
Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

ISO 9001, ISO 14001
Zertifiziertes Integriertes Managementsystem für Qualität und Umwelt
www.tuev-sued.de/ms-zert

OTTO CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN