OFIE

Negatív vízszigetelő sarokelem

OTTOFLEX®
Innenecken

Műszaki adatlap

Speciális elasztomer tömítő sarokelem, mindkét oldalán teljes gyapjú bevonattal

Beltéri és kültéri használatra

Tulajdonságok:

- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel
- Előformázott az optimális feldolgozás érdekében
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló
- Ellenáll az öregedésnek

Alkalmazási területek:

- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre
- Elasztikus tömítősarkok a külső sarkok tartós vízálló tömítéséhez csempék, lapok és kerámia burkolatok alatt

Szabványok és vizsgálatok:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a W1-B vízterhelési osztálynak az R0-B és R1-B repedési osztályok esetén az S1-B és S2-B tartályhelyek esetében a DIN 18535 szerint
- Megfelel a ZDB és abP A0 és B0 nedvességállósági osztályának A, B, C
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com
Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

ISO 9001, ISO 14001
Zertifiziertes Integriertes Managementsystem für Qualität und Umwelt
www.tuev-sued.de/ms-zert

OTTO CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN

Műszaki adatok:

Szárhossz [mm]	~ 120
Magasság [mm]	~ 60 / ~ 90
Alsó szár mélysége [mm]	~ 60
Teljes vastagság [mm]	~ 0,6
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	- 30 / + 90
Vízállóság DIN EN 1928 (B szerző) [bar]	> 1.5
Felszakítási nyomás [bar]	> 1,5
Szín	kék
Tárolási stabilitás 23 °C/50% relatív páratartalom mellett [hónapok]	24 (1)

1) Gyártási dátumtól
Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel a specifikációk létrehozása előtt.

Használati utasítás:

Az OTTOFLEX® alapozóval alapozott aljzatra OTTOFLEX® folyékony fóliát / kenhető szigetelő habarcsot vigyen fel a saroksziegetelő elem szélességének megfelelően. Illessze bele az OTTOFLEX® sarokszigetelő elemet a friss OTTOFLEX® folyékony fóliába/kenhető szigetelő habarcsba és simítsa bele teljesen az anyagba.
Az OTTOFLEX® vízszigetelő lemezhez / szigetelő- és feszültségmentesítő lemezhez ragassza hozzá az OTTOFLEX® sarokszigetelő elemet (plusz legalább 5 cm-es átfedési zónák betartásával) az OTTOCOLL® M 500 vagy OTTOCOLL® M 595 segítségével, és simítsa el az átmeneteket a kitüremkedő anyagot pedig távolítsa el. A feldolgozás és az alkalmazás során előforduló hatások sokasága miatt ez a feldolgozó felelőssége végett mindig végezzen próbafeldolgozást és alkalmazást.

Szállítási formátum:

Méret Hossz x Magasság	Rendelési egység	Csomagolási egység	Kiszerelés	Rendelési kód
15 x 6 / 9 cm	**1db**	**10db**	**Karton**	**OFIE**
15 x 6 / 9 cm	**50db**	**50db**	**Adagolókarton**	**OFIE50**

Ártalmatlanítás:

A termékmaradványok kevert műanyagként a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A csomagolás (kartondobozok, fólia) újra hasznosítható anyag, ezért azt újra kell hasznosítani

Védjegyinformáció: Az EMICODE® a GEV e. bejegyzett védjegye. V. (Düsseldorf)

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.
Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.
A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is. Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többit illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a http://www.otto-chemie.de oldalon

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com
Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

ISO 9001, ISO 14001
Zertifiziertes Integriertes Managementsystem für Qualität und Umwelt
www.tuev-sued.de/ms-zert

OTTO CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN