OFOD

Hajlaterősítő szalag

OTTOFLEX®
Objektdichtband

Műszaki adatlap

Speciális elasztomer tömítőszalag, mindkét oldalán teljes gyapjú bevonattal
Beltéri és kültéri használatra

Tulajdonságok:

- Nagyon rugalmas, ellenáll az öregedésnek és szakadásálló
- Kompatibilis a kereskedelemben kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal
- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető szigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezzel
- Kompatibilis az OTTO tömítőanyagokkal és ragasztókkal

Alkalmazási területek:

- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre
- Tömítés a szegélyeknél vagy az építési csatlakozásoknál
- Tömítés a sarokkiképzéseknél a repedések ill. hézagok áthidalására

Szabványok és vizsgálatok:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a W1-B vízterhelési osztálynak az R0-B és R1-B repedési osztályok esetén az S1-B és S2-B tartályhelyek esetében a DIN 18535 szerint
- Megfelel a ZDB és abP A0 és B0 nedvességállósági osztályának A, B, C
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint A DIN EN 1928 (B változat) vízzáró teszt szerint tesztelve
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com
Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

ISO 9001, ISO 14001
DICHTEN & KLEBEN

Műszaki adatok:

Maximális hosszirányú húzóerő vizsgálati hosszon 15 mm [N]	~ 120
Maximális keresztirányú húzóerő vizsgálati hosszon 15 mm [N]	~ 25
Szakadási nyúlás [%]	~ 70
Keresztirányú szakadási nyúlás [%]	~ 300
Teljes vastagság [mm]	~ 0,66
Anyagsúly [g/m²]	~ 360
Vízgőz diffúziós ekvivalens levegőréteg vastagsága SD [m]	~ 16
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	- 30 / + 90
Szín	kék
Tárolási stabilitás 23 °C/50% relatív páratartalom mellett [hónapok]	24 (1)

1) Gyártási dátumtól

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel a specifikációk létrehozása előtt.

Használati utasítás:

Az OTTOFLEX® alapozóval alapozott aljzatra OTTOFLEX® folyékony fóliát / kenhető szigetelő habarcsot vigyen fel a hajlaterősítő szalag szélességének megfelelően. Illessze bele az OTTOFLEX® hajlaterősítő szalagot a friss OTTOFLEX® folyékony fóliába/kenhető szigetelő habarcsba, ügyelve arra, hogy az 5 cm-es átfedés, mindenhol meglegyen.

Az OTTOFLEX® vízszigetelő lemezhez / szigetelő- és feszültségmentesítő lemezhez ragassza hozzá az OTTOFLEX® hajlaterősítő szalagot (plusz legalább 5 cm-es átfedési zónák betartásával) középen a dilatációs hézagok fölé és középen az OTTOFLEX® varratcsatlakozásaira az OTTOCOLL® M 500 vagy OTTOCOLL® M 595 segítségével, és simítsa el az átmeneteket a kitüremkedő anyagot pedig távolítsa el. A feldolgozás és az alkalmazás során előforduló hatások sokasága miatt ez a feldolgozó felelőssége végett mindig végezzen próbafeldolgozást és alkalmazást.

Szállítási formátum:

Jelölés	Szigetelési szélesség	Rendelési egység	Csomagolási egyég	db/raklap	Rendelési kód
12er Band	**12cm**	**1tekercs (50méteres)**	**6tekercs (50méteres)**	**90db**	**OFOD-12/50**

Ártalmatlanítás:

A termékmaradványok kevert műanyagként a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A csomagolás (kartondobozok, fólia) újra hasznosítható anyag, ezért azt újra kell hasznosítani

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.
Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.
A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is. Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többit illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a http://www.otto-chemie.de oldalon