OFSCHALL

Zajvédő szalag

OTTOFLEX®
Schhallschutzband

Műszaki adatlap

Egyoldalas öntapadó PE habszalag.
Beltéri használatra

Tulajdonságok:
- Öntapadó a könnyű feldolgozás érdekében
- Ellenáll az öregedésnek

Alkalmazási területek:
- Hangszigetelésre a zuhany vagy kád széle és a fal között
- Hangszigetelés a szaniter helyiségben

Műszaki adatok:

Szín	Fehér
Teljes szélesség [mm]	30
Teljes vastagság [mm]	5
Sűrűség (ISO845) [kg/m³]	~30
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	- 5 / + 60
Hosszirányú szakítószilárdság (ISO 1926) [kPa]	~325
Keresztirányú szakítószilárdság (ISO 1926) [kPa]	~220
Szakadási nyúlás (ISO 1926) [%]	~125
Keresztirányú szakadási nyúlás (ISO 1926) [%]	~115
Nyomási keménység 50%-os kompressziónál (ISO 844) [kPa]	98
Tömörítés beállítása 25%/22 óra 23°C-on (ISO1556-C) 0,5 óra után [%]	20
Tárolási stabilitás 23 °C/50% relatív páratartalom mellett [hónapok]	18

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel a specifikációk létrehozása előtt.

Használati utasítás:

Az OTTOFLEX® hangszigetelő szalagot a kád vagy tustálca megtisztított szélére ragasztják. Ha a kádon OTTOFLEX® Kádszegély tömítőszalagot használtak, akkor az OTTOFLEX® hangszigetelő szalagot az öntapadó szalag hátuljára ragasztják. A feldolgozás és alkalmazás során a lehetséges hatások nagy száma miatt a feldolgozónak mindig próbafeldolgozást és alkalmazást kell végeznie. A honlapunkon (http://www.otto-chemie.de/de/applicationvideos) található alkalmazásvideókra is szeretnénk hivatkozni.

Szállítási formátum:

Szélesség	Rendelési egység	Rendelési kód
3cm	**1 tekercs (4méteres)**	**OFSCHALL4**
3cm	**1 tekercs (25méteres)**	**OFSCHALL25**

Ártalmatlanítás:

A termékmaradványok kevert műanyagként a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A csomagolás (kartondobozok, fólia) újra hasznosítható anyag, ezért azt újra kell hasznosítani

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.
Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.
A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is. Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többit illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a http://www.otto-chemie.de oldalon.