OFSCHUTZ

Vágásbiztos védőszalag

OTTOFLEX® Schutzband

Műszaki adatlap

Egyoldalas öntapadó szalag poliamid anyaggal.

Beltéri és kültéri használatra

Tulajdonságok:

- Öntapadó védőszalag kemény szélű dupla szövetből, vágásálló hatással
- A kompozit tömítés (pl. OTTOFLEX® tömítőszalag) a felújítás során a véletlen vágás ellen nyújt védelmet.
- Poliamidból és nagy molekulatömegű polietilénből készült szövet öntapadó csíkokkal és lehúzható fóliával
- Nagyon vékony a csempe alá való könnyű feldolgozhatóság érdekében
- Rugalmas a könnyű feldolgozás érdekében
- Ellenáll az öregedésnek

Alkalmazási területek:

- Öntapadó védőszalag a tömítőszalagok kiegészítéseként szilikon illesztési területeken
- Minden hajlati területen, amelyet védeni kell a vágások ellen. Fal illesztések, padlóhézagok, kád és zuhanyélek területeinél.

Szabványok és vizsgálatok:

- A vágási ellenállás megfelel az EN 388 szabványnak
- UV-állóság a DIN EN ISO 4892-2 szerint legalább 200 h

Műszaki adatok:

Szín	fehér
Teljes vastagság [mm]	0,75
Teljes szélesség [mm]	50
Vágásvédelmi zóna szélessége [mm]	40
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	- 5 / + 60
Leválasztási teszt semleges PVC hordozón [N/20mm]	10
Tárolási stabilitás 23 °C/50% relatív páratartalom mellett [hónapok]	18

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com
Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

ISO 9001, ISO 14001
Zertifiziertes Integriertes Managementsystem für Qualität und Umwelt
www.tuev-sued.de/ms-zert

OTTO CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel a specifikációk létrehozása előtt.

Használati utasítás:

A hátoldalról a lehúzható fólia eltávolítása után a szalag öntapadó oldalát a védendő kádszegély tömítőszalag közepére ragasztjuk. A honlapunkon (http://www.otto-chemie.de/de/applicationvideos) található alkalmazásvideókra is szeretnénk hivatkozni. A feldolgozás és alkalmazás során a lehetséges hatások nagy száma miatt a feldolgozónak mindig próbafeldolgozást és alkalmazást kell végeznie.

Szállítási formátum:

Szélesség	Rendelési egység	Rendelési kód
5cm	**1 tekercs (10méteres)**	**OFSCHUTZ10**
5cm	**1 tekercs (25méteres)**	**OFSCHUTZ25**

Ártalmatlanítás:

A termékmaradványok kevert műanyagként a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A csomagolás (kartondobozok, fólia) újra hasznosítható anyag, ezért azt újra kell hasznosítani

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.
Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.
A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is. Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többit illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a http://www.otto-chemie.de oldalon.

www.ottoszilikon.hu
Email: ottoszilikonok@gmail.com
Szilikonok - Akrilok - Ragasztóanyagok - Pu habok
Gyártó: Hermann Otto GmbH, Deutschland

ISO 9001, ISO 14001
Zertifiziertes Integriertes Managementsystem für Qualität und Umwelt
www.tuev-sued.de/ms-zert

OTTO CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN