Teljesítménynyilatkozat

LE/DoP sz. OC0220A

1.	A terméktípus azonosító kódja:	OTTOSEAL®A 220 Turbo
2.	Ident. No:	Tételszám lásd a termék csomagolásán
3.	Rendeltetésszerű használat:	1 komponensű akril tömítőanyag, homlokzati tömítőanyag, **F EXT-INT 7.5 P** típus, kondicionáló A, hordozóanyag: M1 habarcs, előkezelés: OTTO Primer 1105.
4.	Gyártó:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
		-
5.	Engedélyezett képviselő:	3 plusz 3
6.	A teljesítmény állandóságának értékelésére szolgáló rendszer:	EN 15651 - 1: 2012-12
7.	Harmonizált szabvány:	Az SKZ Tecona GmbH (NB-szám: 1213) mint bejelentett vizsgáló laboratórium a 3. rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat, és kiállította a vizsgálati jelentést.
8.	Bejelentett szervezet:	

9. Alapvető jellemzők:

Lényeges jellemző		**Teljesítmény**	**Harmonizált műszaki előírás**
1-1	Tűzzel szembeni viselkedés	E	EN 15651 - 1: 2012-12
1-2	Az egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok	NPD	
Víz- és légzárás			
1-3	Stabilitás	≤ 3 mm	
1-4	Térfogatveszteség	≤ 25 %	
1-9	Szakító viselkedés, azaz nyúlási viselkedés a következők után vízbe merítés után (23°C-on)	≥ 25 %	
1-19	Tartósság - tapadási/tágulási viselkedés állandó hőmérsékleten	NF	

10. A termék 1. és 2. pontban meghatározott teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek.

Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki.
A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Fridolfing, 06/06/2025

Nikolaus Aurer
osztályvezető
Alkalmazástechnika és fejlesztés

i.A. Isabella Armstorfer
diplomás ipari mérnök
Alkalmazástechnikai és fejlesztési osztályvezető-helyettes

[hu]

NF = nincs hiba/átment

NPD = nem meghatározott teljesítmény/nem meghatározott teljesítmény

A fő jellemzők számozásának magyarázata:
A kötőjel előtti első számjegyek az EN 15651 azon részét jelölik, amelyre a teljesítményt bejelentették (pl. az "1-3" a DIN EN 15651 1. része szerinti, "stabilitásra" vonatkozó teljesítményt jelöli). Abban az esetben, ha a DIN EN 15651 különböző részei ugyanazt a küszöbértéket határozzák meg ugyanarra a lényeges jellemzőre, a DIN EN 15651 szabványsorozat megfelelő részeinek számai a kötőjel előtt és egy kötőjellel elválasztva szerepelnek (pl. "1/2/3-3 = Stabilitás: ≤ 3 mm").
A kötőjel utáni szám az adott lényeges jellemzőt jelöli, és kifejezetten ahhoz van hozzárendelve.