Teljesítménynyilatkozat

TN-sz/DoP-Nr. OC0051B

1.	Terméktípus azonosító kód:	OTTOSEAL® S 51
2.	Azon. sz.:	A sorozat számot lásd a termék csomagolásán
3.	Rendeltetés:	1 komponensű szilikon tömítőanyag, aminoxim-rendszer bázisú, tömítőanyag homlokzati felhasználásra és gyalogutakhoz, típus: **F EXT-INT CC 25 LM** és **PW EXT-INT CC 25 LM**, „A" kondicionálás, hordozóanyag: M1 habarcs, előkezelés: OTTO Primer 1105
4.	Gyártó:	Hermann Otto GmbH Krankenhausstraße 14 83413 Fridolfing
5.	Meghatalmazott:	-
6.	A teljesítmény tartósságának értékelési rendszere:	3 plusz 3
7.	Harmonizált szabvány:	EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
8.	Nyilvántartott hely:	Nyilvántartott vizsgáló laborként az SKZ Tecona GmbH (NB-sz. 1213) 3-as rendszerben elvégezte az első vizsgálatokat és kiállította a vizsgálati jelentéseket.

9. Lényeges jellemzők:

Lényeges jellemző		Teljesítmény	harmonizált műszaki specifikációk
1/4-1	Tűzállósági osztályba sorolás	E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
1/4-2	Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD	
Vízzáróság és légzáróság			
1-3	Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
1/4-4	Térfogatváltozás	≤ 10 %	
1-5	Húzási tulajdonságok meghatározása vízbe merítés után tartós húzással	NF	
1/4-7	Húzási tulajdonságok / szekánsmodulusz hideg éghajlati körülmények között (-30 °C-on)	≤ 0,9 MPa	
1/4-8	A húzószilárdság meghatározása tartós húzással hideg éghajlati kürülmények között (-30 °C-on)	NF	
4-13	Húzási tulajdonságok meghatározása tartós húzással	NF	
4-14	Szakítószilárdság	NF	
4-15	Tapadási/nyúlási tulajdonságok meghatározása tartós húzással és a szekánsmodulusz változása vízbe merítéssel 28 nap múlva	NF / ≤ 50 %	
4-16	Tapadási/nyúlási viselkedés 28 napos sósvizes tárolás után, előfeszítés esetén	NF	
1/4-20	Tartósság – Tapadási/nyúlási tulajdonságok különböző hőmérsékleten	NF	

Teljesítménynyilatkozat

TN-sz/DoP-Nr. OC0051B

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. szám szerint megfelel a 9. szám szerint nyilatkozott teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Fridolfing, 2021. 10. 21.

Nikolaus Auer
alkalmazástechnológiai és fejlesztési
részlegvezető

Isabella Schubert
gazdasági mérnök
alkalmazástechnológiai és fejlesztési asszisztensvezető

[hu]

NF = no failure/nincs hiba

NPD = no performance determined/ nincs teljesítőképesség meghatározva

A lényeges jellemzők számozásának magyarázata:
A kötőjel előtti első számjegyek EN 15651 azon részét jelölik, amelyre vonatkozóan a teljesítmény megadják (pl. az „1-3” a DIN EN 15651-1. rész szerinti, „megfolyási ellenállásra” vonatkozóan megadott teljesítményt jelöli). Ha a DIN EN 15651 különböző részei ugyanazt a küszöbértéket írják elő ugyanarra a lényeges jellemzőre, akkor a DIN EN 15651 szabványsorozat megfelelő részeinek számai a kötőjel előtt per jellel elválasztva szerepelnek (pl. „1/2/3-3 = megfolyási ellenállás: ≤ 3 mm”).
A kötőjel mögötti szám az adott lényeges jellemzőt jelöli, és kifejezetten hozzá van rendelve.